

SEMIRREMOLQUE SILO DE 3 EJES O 2 EJES

PARA CAMIÓN 4X2 O 6X2

PARA EL TRANSPORTE DE CEMENTO, CAL, ARENA, CENIZAS Y OTROS GRANULADOS Y PULVERULENTOS.

CONSTRUCCIÓN

Fabricado en acero al carbono estructural. Los conos de descarga tienen un ángulo para una descarga completa sin retención de material.

SISTEMA DE CARGA

Aperturas ubicadas en la parte superior del silo que permiten una carga total y uniforme del implemento. Las aperturas están provistas de tapas de aluminio con sellado positivo mediante juntas de elastómero.

SISTEMA DE DESCARGA

Mediante conos de descarga, cada uno con almohadilla para la fluidización del producto y vibración. Entrada de aire a presión. Válvula independiente de 4" por abertura, que permite el acceso a un único colector de descarga lateral provisto de conexión rápida con tapón.

INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

Un colector de 2 1/2" con todos los componentes de control y comando: válvula de seguridad, manómetro, válvulas de paso, válvulas antirretorno, separador de condensado con purgador. El colector recibe el aire de la unidad de alimentación y lo distribuye al interior del silo, airea las almohadillas y acelera la descarga.

SUSPENSIÓN

Suspensión mecánica o neumática con 3 ejes tubulares. Resortes semielípticos o bolsas de aire. Suspensión neumática elevadora en 1 eje.

SISTEMA DE FRENOS

Frenos con sistema antibloqueo (ABS), sistema "S-CAM" de aire comprimido. Con circuitos de servicio, emergencia y freno de estacionamiento. Depósito de aire auxiliar. Válvula de emergencia. Conexiones rápidas o conexiones tipo "amigo ayudante". Panel de control.

ACCESORIOS ORIGINALES

- ▶ Escalera de acceso;
- ▶ Patas de apoyo mecánicas independiente con dos velocidades;
- ▶ Soporte para 2 ruedas de repuesto;
- ▶ 13 ruedas de 8,25 x 22,5;
- ▶ Guardabarros con salpicaderas exclusivas;
- ▶ Iluminación LED;
- ▶ Catracas de freno automáticas;
- ▶ Caja de herramientas;
- ▶ Frenos ABS;
- ▶ Barrica de agua;
- ▶ Protector lateral de aluminio;
- ▶ Apertura neumática de válvulas;
- ▶ Tapas de aluminio;
- ▶ Manguera de descarga;
- ▶ Soporte para mangote.

ACCESORIOS OPCIONALES

- ▶ Toma de fuerza;
- ▶ Sistema EBS;
- ▶ Soporte para simbología (sin simbología);
- ▶ Puerta para conos (sin conos);
- ▶ Soporte para extintor de incendios (sin extintores);
- ▶ Puerta para cuña;
- ▶ Extintores, conos, pala, azada y cuña;
- ▶ Pintura/adhesivos personalizados;
- ▶ Suspensión neumática;
- ▶ Suspensión elevadora de eje adicional;
- ▶ Cocina portátil;
- ▶ Ruedas de aluminio;
- ▶ Enganche de remolque de 31/2";
- ▶ Compresores y moto-compresores;
- ▶ Compartimentación;
- ▶ Barandilla articulada;
- ▶ Boca de carga adicional;
- ▶ Sirena de retroceso;
- ▶ Aireadores;
- ▶ Iluminación de 03 Marias.

Semirremolque Silo	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Largura	Altura	Comprimento Total
30m³ 4X2 3E	9.230mm	2.600mm	3.900mm	9.630mm
30m³ 6X2 3E	11.100mm	2.600mm	3.800mm	11.500mm
35m³ 6X2 3E	11.100mm	2.600mm	3.900mm	11.500mm
40m³ 6X2 3E	11.100mm	2.600mm	4.000mm	11.500mm
30m³ 4X2 2E	9.230mm	2.600mm	3.900mm	9.630mm
30m³ 6X2 2E	11.100mm	2.600mm	3.800mm	11.500mm
35m³ 6X2 2E	11.100mm	2.600mm	3.900mm	11.500mm

